

1004



FURY



EXTINCTEURS À POUDRE

NORMES EUROPÉENNES - EN 3-7

POEDERSNELBLUSSERS

EN 3-7 - EUROPESE NORMEN

À SÉCURITÉ VISUELLE
MET VISUELE VEILIGHEID

Agréments - Keuringen
BENOR EN 3-7 - ANPI
CE (PED)
MARINE (MED)



POIGNÉE DE PERCUSSION À SÉCURITÉ VISUELLE

Après percussion, verrouillage automatique bloquant la poignée rouge en position « bas ». Permet donc, même à distance, de contrôler si l'extincteur a été utilisé, sans aucune possibilité d'erreur.

EFFICACITÉ MAXIMALISÉE

- tête de percussion avec poignée et support flexible
- forme emboutie
- épaulement à la bague intérieure
- gâchette tournante à passage direct
- tube plongeur poudre vertical, excluant tout coude, source d'obstruction
- protection anti-rouille : tôle phosphatée et zinguée, finition epoxy rouge
- semelle de protection anti-choc
- étanchéité totale : toutes les pièces du corps sont soudées
- haute résistance du corps à la pression : > 100 bar
- support mural en acier galvanisé (ou support marine sur demande).

AGENT EXTINCTEUR : POUDRE

La poudre est non toxique, diélectrique, incongelable. Elle n'absorbe pas l'humidité.

Poudre ABC : mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium : poudre universelle fine et très fluide conseillée pour les feux des classes A, B et C.

Poudre haut rendement ABC-TF : phosphate de mono-ammonium.

CLASSES DE FEUX

Classe A : feux de matières solides (formation de braises)

Classe B : feux de matières liquides ou de solides liquéfiables

Classe C : feux de gaz

MODE D'EMPLOI

- tirer la sécurité
- percuter en appuyant à fond sur le levier
- viser la base des flammes
- presser la gâchette et contrôler le débit

DRUKHANDVAT MET VISUELE VEILIGHEID

Na het indrukken wordt het handvat automatisch vergrendeld in neergedrukte stand zodat één oogopslag volstaat om na te gaan of het snelblusser al dan niet gebruikt werd.

MAXIMALE DOELTREFFENDEID

- drukhandvat dat zowel handvat, als slangbevestiging omvat
- dieptrekvorm
- de pakkingsring heeft een kraag
- draaiende bluspistool met rechtstreekse uitlaat
- verticale poederstijgbuis zonder bochten, bron van verstopping
- roest bescherming: gefosfateerd en verzinkt staalplaat, rode epoxy afwerking
- schoen voor schokbeveiliging
- totale dichtheid: alle delen van de romp zijn gelast
- hoge barstdruk van het geheel: > 100 bar
- muurhaak in verzinkt staal (of marinesteun op aanvraag).

BLUSMIDDEL: POEDER

Het poeder is niet giftig, diëlektrisch, onbevriesbaar. Het is vochtwerend.

ABC Poeder: mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat: fijn en zeer vloeibaar universeel poeder aanbevolen voor branden van klasse A, B en C.

ABC-TP: hoogrendement mono-ammoniumfosfaat.

BRANDKLASSEN

Klasse A: branden van vaste stoffen (met gloedvorming)

Klasse B: branden van vloeistoffen en vaste stoffen die bij temperatuurstijging vloeibaar worden

Klasse C: gasbranden

GEBRUIKSAANWIJZING

- veiligheidsring wegtrekken
- handvat volledig naar beneden drukken
- slang richten op de basis van de vlammen
- bluspispool inknippen en debiet regelen

SPÉCIFICATIONS	FURY 6 MAX	FURY 9A	FURY 12A	KENMERKEN
Poudre	ABC	ABC	ABC	Poeder
Capacité de poudre	6 kg	9 kg	12 kg	Poederinhoud
Sparklet CO ₂	130 g	150 g	180 g	Drukpatroon CO ₂
Pression de service à 60° C	14 bar	14 bar	13 bar	Dienstdruk bij 60° C
Pression d'épreuve	25 bar	25 bar	25 bar	Proefdruk
DIMENSIONS				AFMETINGEN
Hauteur hors tout	620 mm	670 mm	750 mm	Totale hoogte
Largeur hors tout	240 mm	240 mm	245 mm	Totale breedte
Profondeur hors tout	200 mm	200 mm	220 mm	Totale diepte
Diamètre du réservoir	180 mm	180 mm	200 mm	Diameter van de romp
Hauteur de réservoir	385 mm	465 mm	505 mm	Hoogte van de romp
Poids chargé	10,600 kg	14,200 kg	18 kg	Totaal gewicht
TUYAU AVEC GÂCHETTE				SLANG MET SLUITVEER
Longueur totale	750 mm	750 mm	750 mm	Totale lengte
Diamètre intérieur	13 mm	13 mm	13 mm	Binnendiameter
Diamètre extérieur	21 mm	21 mm	21 mm	Buitendiameter
Distance d'attaque	± 4 m	± 4 m	± 4 m	Blusafstand
AGRÉMENTS				KEURINGEN
BENOR EN 3-7 (*)	x	x	x	BENOR EN 3-7 (*)
ANPI E (*)	x	x	x	ANPI E (*)
CE (PED)	x	x	x	CE (PED)
MARINE (MED)	x	x	x	MARINE (MED)
Foyers-types	55 A-233 B-C	55 A-233 B-C	55 A-233 B-C	Type-vuurhaarden
Unité d'extinction	1 (150 m ²)	1½ (225 m ²)	1½ (225 m ²)	Blusseenheid

Pour commander: ex.: Extincteur FURY 6A
Bij bestelling: vb.: Snelblusser FURY 6A

* Attestations sur demande
Attesten op aanvraag

N.B. : Armoires: documentation sur demande
Kasten: documentatie op aanvraag.

SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1
1180 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL.: 02 370 24 11
FAX: 02 370 24 24
info@sicli.be
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel. Toute reproduction interdite. Technische gegevens onder voorbehoud. Nadruk verboden.