

# HYDRANT MURAL MUURHYDRANT

## HYDRANT MURAL

L'hydrant mural est destiné à être monté soit en-dessous du dévidoir, soit dans l'armoire murale.

Il est équipé d'une vanne à volant rouge et d'un demi-raccord DSP sans verrou. Il peut être livré avec ou sans bouchon.



## MUURHYDRANT

De muurhydrant wordt geplaatst ofwel direct onder de brandhaspel ofwel in de muurkast.

Hij is uitgerust met een rode kraan met handwiel en met een halfkoppelstuk DSP zonder grendel. Hij kan geleverd worden met of zonder blindkoppelstuk.

SPECIFICATIONS		HYDRANT-HYDRANTEN				KENMERKEN
Norme	EN 671-2	EN 671-2	-	-	Norm	
Diamètre nominal	45 mm	45 mm	52 mm	70 mm	Nominale diameter	
Demi-raccord					Halfkoppelstuk	
- sans verrou	Guillemin 45	DSP 45	DSP 45	DSP 70	- zonder grendel	
- filet	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	- schroefdraad	
Références	92436	92423	92428	92433	Referenties	
RÉFÉRENCES					REFERENTIES	
- hydrant mural	9000157	9000558	96124	96034	- muurhydrant	
- bouchon	92623	92623	92623	92638	- blindkoppelstuk	
+ chaînette					+ ketting	

Pour commander : ex. : Hydrant mural Réf. 9000558  
Bij bestelling: vb.: Muurhydrant Réf. 9000558

# COFFRET MURAL HYDRANTKAST



## COFFRET MURAL

Le coffret mural peut recevoir soit la vanne d'entrée pour colonne sèche (Réf. 91833) soit un hydrant mural. Il est en tôle d'acier émaillée rouge RAL 3000.

Dimensions : 450 x 195 x 220 mm

Référence : 91891

Pour commander : Coffret mural Réf. 91891

## HYDRANTKAST

Bestemd voor een inlaatkraan voor droge stijgleiding (Ref. 91833) of een muurhydrant.

Uitgevoerd in roodgelakte staalplaat RAL 3000.

Afmetingen: 450 x 195 x 220 mm

Referentie: 91891

Bij bestelling: vb.: Hydrantkast Ref. 91891

## SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1  
1180 BRUXELLES – BRUSSEL

TEL.: 02 370 24 11  
FAX : 02 370 24 24  
info@sicli.be  
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel.  
Toute reproduction interdite.  
Technische gegevens onder voorbehoud.  
Nadruk verboden.

2006-10/06

2018



# TUYAU DE REFOULEMENT PERSSLANGEN



940211



943311

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tuyaux de refoulement sont conformes à la norme EN 1924-1 et existent en deux classes Z et M :

- résistants aux U.V. et aux intempéries
- excellente résistance au vieillissement
- souples et légers
- séchage rapide après utilisation.

Pression de service : 25 bar

Pression de rupture : 50 bar.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

### Classe Z

- revêtement intérieur en caoutchouc synthétique lisse et étanche
- couleur : blanc.

### Classe M

- revêtement intérieur en caoutchouc synthétique lisse et étanche
- revêtement extérieur en polyuréthane
- couleur : gris, vert ou rouge.

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Alle persslangen zijn conform EN 1924-1 en zijn verkrijgbaar in klassen Z en M :

- goede weerstand tegen UV-stralen en temperatuurschommelingen
- prima weerstand tegen veroudering
- soepel en licht
- snelle droging na gebruik.

Dienstdruk: 25 bar

Barstdruk: 50 bar

## BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

### Klasse Z

- gladde en waterdichte voering uit synthetisch rubber
- kleur: wit

### Klasse M

- gladde en waterdichte voering uit synthetisch rubber
- sterke slijtvaste buitenbekleding in polyuretaan
- kleur: grijs, groen of rood.

SPECIFICATIONS		TUYAUX-SLANGEN				KENMERKEN
Norme		EN 1924-1				Norm
Classes		Z		M		Klasse
Diamètre nominal	45 mm	70 mm	45 mm	70 mm		Nominale diameter
Demi-raccord avec verrou	DSP 45	DSP 70	DSP 45	DSP 70		Halfkoppelstuk met grendel
Références	92023	92033	92023	92033		Referenties
LONGUEURS						LENGTE
RÉFÉRENCES		Blanc -Wit		Gris - Grijs		REFERENTIES
Tuyau 20 m	940211	940311	943211	943311		Persslang 20 m
Tuyau 30 m	940231	940331	943231	943331		Persslang 30 m
			Vert - Groen			
Tuyau 20 m	-	-	943271	943371		Persslang 20 m
Tuyau 30 m	-	-	943291	943391		Persslang 30 m
			Rouge - Rood			
Tuyau 20 m	-	-	943261	943361		Persslang 20 m
Tuyau 30 m	-	-	943281	943381		Persslang 30 m

#### ACCESSOIRES

- dévidoir pour tuyau (Réf. 9000126 - doc. N° 2012)
- axe de fixation 180 mm (Réf. 9000032) pour deux tuyaux DN 45 ou un tuyau DN 70
- axe de fixation 350 mm (Réf. 9000046) pour quatre tuyaux DN 45 ou trois tuyaux DN 70
- berceau finition rouge RAL 300 L 390 x P 150 mm pour un tuyau DN 45 ou DN 70 (Réf. 9000518)
- berceau finition rouge RAL 3000 L 390 x P 200 mm pour deux tuyaux DN 45 (Réf. 9000519)
- berceau finition rouge RAL 3000 L 390 x P 250 mm pour deux tuyaux DN 70 (Réf. 9000520)



Pour commander : ex. : Tuyau Réf. 940211

#### TOEBEHOREN

- haspel voor persslang (Ref. 9000126 - doc. Nr 2012)
- houder 180 mm (Ref. 9000032) voor twee persslangen ND 45 of één persslang ND 70
- houder 350 mm (Ref. 9000046) voor vier persslangen ND 45 of drie persslangen ND 70
- zadeltje rode afwerking RAL 3000 L 390 x D 150 mm voor een persslang ND 45 of ND 70 (Ref. 9000518)
- zadeltje rode afwerking RAL 3000 L 390 x D 200 mm voor twee persslangen ND 45 (Ref. 9000519)
- zadeltje rode afwerking RAL 3000 L 390 x D 250 mm voor twee persslangen ND 70 (Ref. 9000520)

Bij bestelling: vb.: Persslang Ref. 940211

## LANCES STRAALPIJPEN



95224



95624

SPECIFICATIONS		LANCES-STRAALPIJPEN		KENMERKEN
Diamètre nominal	45 mm	70 mm		Nominale diameter
Demi-raccord sans verrou	DSP 45	DSP 70		Halfkoppelstuk zonder grendel
Références	92428	92433		Referenties
RÉFÉRENCES				REFERENTIES
Vanne avec jet plein et brouillard	95224 (*)	95234 (*)		Afsluiter met volle straal en nevelstraal
Vanne avec jet plein, brouillard et rideau d'eau	95624	95634		Afsluiter met volle straal, nevelstraal en watergordijn

Accessoire : porte-lance (Réf. 96520)  
Sur demande : lance eaux et/ou mousse

Pour commander : ex. : Lance Réf. 95224  
Bij bestelling : vb. : Straalpijp Ref. 95224

Toebehoren: straalpijpsteun (Ref. 96520)  
Op aanvraag: straalpijp water en/of schuim

(\*) Conforme à la NBN 548  
(\*) Conform NBN 548

## PIÈCES DE DIVISION VERDEELSTUKKEN



#### CULOTTE

- en métal léger
- sans vanne à volant
- avec clapet anti-retour

Une entrée avec un demi-raccord DSP 70 sans verrou (Réf. 92233) et deux sorties avec un demi-raccord DSP 45 sans verrou (Réf. 92428)  
Référence : 90624

Une entrée avec un demi-raccord AR 100 sans verrou (Réf. 92334) et deux sorties avec un demi-raccord DSP 70 sans verrou (Réf. 92433)  
Référence : 90625

#### BIDIVISION

- en métal léger
- avec vanne à volant

Une entrée avec un demi-raccord DSP 70 avec verrou (Réf. 92234) et deux sorties avec un demi-raccord DSP 45 sans verrou (Réf. 92428)  
Référence : 9000061

Une entrée avec un demi-raccord AR 100 avec verrou (Réf. 9000029) et deux sorties avec un demi-raccord DSP 70 sans verrou (Réf. 92433)  
Référence : 9000028

#### TRIDIVISION

Une entrée avec un demi-raccord DSP 70 avec verrou (Réf. 92234), une sortie avec un demi-raccord DSP 70 sans verrou (Réf. 92433) et deux sorties avec un demi-raccord DSP 45 sans verrou (Réf. 92428)  
Référence : 9000055



#### BROEKSTUK

- in licht metaal
- zonder wielafsluitkraan
- met terugslagklep

Eén ingang met een halfkoppelstuk DSP 70 zonder grendel (Réf. 92233) en twee uitgangen met een halfkoppelstuk DSP 45 zonder grendel (Réf. 92428)  
Referentie: 90624

Eén ingang met een halfkoppelstuk AR 100 zonder grendel (Réf. 92334) en twee uitgangen met een halfkoppelstuk DSP 70 zonder grendel (Réf. 92433)  
Referentie: 90625

#### TWEEVERDEELSTUK

- in licht metaal
- met wielafsluitkraan

Eén ingang met een halfkoppelstuk DSP 70 met grendel (Réf. 92234) en twee uitgangen met een halfkoppelstuk DSP 45 zonder grendel (Réf. 92428)  
Referentie: 9000061

Eén ingang met een halfkoppelstuk AR 100 met grendel (Réf. 9000029) en twee uitgangen met een halfkoppelstuk DSP 70 zonder grendel (Réf. 92433)  
Referentie: 9000028

#### DRIEVERDEELSTUK

Eén ingang met een halfkoppelstuk DSP 70 met grendel (Réf. 92234), een uitgang met een halfkoppelstuk DSP 70 zonder grendel (Réf. 92433) en twee uitgangen met een halfkoppelstuk DSP 45 zonder grendel (Réf. 92428)  
Referentie: 9000055



## VANNE D'ENTRÉE INLAATKRAAN



#### VANNE D'ENTRÉE

Pour colonne sèche ou borne d'incendie.  
Le corps de la vanne est en laiton et est muni d'un demi-raccord DSP 70 2 1/2" (Réf. 92233) et d'un bouchon avec chaînette (Réf. 92638).  
Entrée : filet intérieur 2 1/2".  
Référence de l'ensemble : 91833  
Sur demande : clapet anti-retour

Pour commander : ex. : Vanne d'entrée Réf. 91833

#### INLAATKRAAN

Voor droge stijgleiding of bovengrondse hydrant.  
Het kraanlichaam is uit messing en uitgerust met een lichtmetalen halfkoppelstuk DSP 70 2 1/2" (Réf. 92233) en een blindkoppelstuk met ketting (Réf. 92638).  
Ingang: inwendige schroefdraad 2 1/2".  
Referentie van het geheel: 91833  
Op aanvraag: terugslagklep

Bij bestelling: vb.: Inlaatkraan Ref. 91833